

# ponorné kalové čerpadlo

## BLUE LINE PQD7-8, PQD7-12, PQD7-16

Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením pro čerpání silně znečištěných vod, kalů, splašků, septiků apod. Včetně tepelné ochrany proti přetížení zabudované v čerpadle. Čerpadlo je opatřeno plovákem, kabelem 10 m a vidlicí.



### Technické specifikace

Model	blue line PQD7-8-0,75l	blue line PQD7-12-1,1l	blue line PQD7-16-1,5l
Kód	ZB00039579	ZB00039580	ZB00039581
Maximální průtok [m <sup>3</sup> /hod]	15	18	19
Maximální výtlačná výška [m]	12	15	19
Napětí / frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Výkon [W]	750	1100	1500
Připojení	2"	2"	2"
Maximální hloubka ponoru [m]	5	5	5
Plovákový spínač	ano	ano	ano
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35
Maximální teplota okolí [°C]	40	40	40
Délka kabelu [m]	10	10	10
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B
Hmotnost [kg]	23	24	27
Rozměr D x V x Š [mm]	180 x 445 x 260	180 x 445 x 260	180 x 445 x 260

### Použití

- Pro čerpání silně znečištěných vod, kalů, splašků, septiků apod

### Hydraulická křivka výkonu

